SHPS-L

Jednostki ssące

SHPS-L - Suction unit

SHPS-L jest cichą i wygodną w obsłudze jednostką ssącą do punktowego odpylania pyłow ze stacjonarnych i mobilnych urządzeń i w systemach centralnego odkurzania przemysłowego średniej masy pyłów. SHPS-L posiada przepływ powietrza od 300 do 700 m3/h, a podciśnienie wynosi w około 20.000-28.000 Pa, w zależności od modelu.
Bezpośrednio napędzana dmuchawa boczno-kanałowa jest zabudowana w obudowie dzwiękoszczelnej wykonanej ze stali malowanej proszkowo, kolor RAL 7044.
Obudowa posiada duży właz serwisowy. Dmuchawa jest zamontowana na statywie absorbującym wibracje. Filtr powinien być umiejscowiony przed jednostką ssącą SHPS-L. Odpowiednimi filtrami do zastosowania są filtr SDCH-L lub SDCC-L. Tej jednostka ssąca nie wolno stosować do odciągu gazów wybuchowych lub płynów.
Jest zaprojektowana do pracy ciągłej i moze byc umiejscowiona wewnatrz budynku jak i na zewnątrz, jeśli jest odpowiednio zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi.

Art.nr	Silnik kW	Maks. Przepływ powietrza m^3/h	Weight (kg)
SHPS-30-L	3	240	*
SHPS-55-L	5.5	300	*
SHPS-130-L	12.5	650	*
SHPS-180-L	18.5	800	*
SHPS-250-L	25	1350	*